



Artikel-Nr.: IT-CVM211GBA-B-L

Hersteller: InstruTech

Gewicht: 0.136 kg

CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter

503,00 € *

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit 21 Werktage

Produktinformationen "CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter"

CVM211 Stinger™ (KF 16) Konvektions-Pirani-Vakuummeter

Aktiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich

Vakuumanschluss: DN16KF

Messbereich: 1,3E-4 ... 1333 mbar

Anzeige: LED, 2 bis 3-stellig, rot (mBar/Bar)

Analogausgang: logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)

Schaltpunkt-Relais: 1 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A

Kompatibel zu GP Mini-Convector® Basis-Modulen

Ausführung: Stinger: Aktiver Sensor mit LED-Display

Montageflansch: ISO16KF

Weiterführende Links zu "CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von InstruTech](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CVM211 Data Sheet mbar.pdf](#)