

**Artikel-Nr.:** VG-SNL008NF-KW**Hersteller:** BeamTec**Gewicht:** 0.249 kg

Vakuumdrehdurchführung SNL008

Menge Stückpreis

bis 4 530,00 € *

ab 5 480,00 € *

ab 10 360,00 € *

zzgl. MwSt. [zzgl.](#)[Versandkosten](#)

Sofort versandfertig,

Lieferzeit ca. 1-3

Werktage

Produktinformationen**"Vakuumdrehdurchführung
SNL008"**Vakuumdrehdurchführung SNL008NF-
KW

Zeichnungs-Nr.:

CCW15-30.01.02:15-00

Ferrofluid-gedichtet;

Wellendurchmesser: 8 mm

Nut 2x16 auf Bodenflanschseite mit

Passfeder DIN6885-A 2x2x16

Nut 2x12 auf Atmosphärenseite mit

Passfeder DIN6885-A 2x2x12

mit stirnseitigem M3 - 6/9 Gewinde

M26x1,5 Montagegewinde,

Gewindelänge 30 mm

PFPE-basiertes FerroFluid

Wellendurchmesser: 4 - 10 mm**Wasserkühlung:** Nein**Weiterführende Links****zu "Vakuumdrehdurchführung
SNL008"**

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von BeamTec](#)

Mehr Bilder zu "Vakuumdrehdurchführung SNL008"